

Moduláris főzőberendezések 700XP Egész modulus gázüzemű rostlap, polírozott krómozott

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371038 (E7FTGHCS00)

700XP Egész modulus
gázüzemű rostlap, sima
felület, polírozott krómozott
lap

371041 (E7FTGHCP00)

700XP Egész modulus
gázüzemű rostlap, 2/3
sima+1/3 bordázott felület,
polírozott krómozott lap

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre vagy hidrendszerbe telepíthető. Polírozott króm, sima főzőfelület. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Hőmérséklet skála: 130°C-300°C. Kivehető zsírgyűjtő fiók a főzőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, mm. acél panelek. Az egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú mm. acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hidrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leűrítő nyílás a sütőfelületen, melyen keresztül a zsiradék a sütőfelület alatt elhelyezett 1,5 literes gyűjtőedénybe távozik.
- Opcionális tartozékként nagy méretű zsírgyűjtő edény rendelhető, melyet az asztali elem és az alsó szekrény közé kell tenni.
- Rozsdamentes acélból készül hátsó és oldalsó felhajtás, mely könnyedén eltávolítható a tisztítási műveletek elvégzéséhez.
- Piezo gyújtás.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvőkák szállított tartozékok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Elülső felmelegítési zóna.
- Hőmérséklet skála: 100°C - 280°C.
- [NOT TRANSLATED]


Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Teljes egészében sima főzőfelület. (csak 371038)
- [NOT TRANSLATED]
- 2/3 sima és 1/3 bordázott főzőfelület. (csak 371041)

Opcionális tartozékok

- Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141

- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm PNC 206246
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz PNC 206346
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400
- Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz (csak 371041) PNC 206420
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225



Gáz

Gázteljesítmény:

371038 (E7FTGHCS00) 14 kW

371041 (E7FTGHCP00) 14 kW

Standard gáz típus: Földgáz

Opcionális gáz típus: LPG

Gáz bemenet: 1/2"

Földgáz - nyomás:

371038 (E7FTGHCS00) 7" w.c. (17.4 mbar)

Technikai információ:

Főzőfelület szélessége: 730 mm

Főzőfelület mélysége: 540 mm

Működési hőmérséklet MIN: 100 °C

Működési hőmérséklet MAX: 280 °C

Külső méretek, szélesség: 800 mm

Külső méretek, magasság: 250 mm

Külső méretek, mélység: 730 mm

Nettó súly: 70 kg

Szállítási súly:

371038 (E7FTGHCS00) 77 kg

371041 (E7FTGHCP00) 78 kg

Szállítási magasság: 520 mm

Szállítási szélesség: 820 mm

Szállítási mélység: 860 mm

Szállítási térfogat: 0.37 m³

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútort vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között.